

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Áurea

Prefeitura Municipal de Áurea

Pregão Eletrônico - 03/2021

Resultado da Homologação

Item:	0001
Descrição:	BALANÇA DIGITAL - 15KG Tensão: Bivolt (Fonte Automática),Consumo: 0,8 w/hora, Temperatura de Operação: -10° até +40° C, Dimensão do Prato: 33x21cm, Capacidade: 15kg, Tara: 15kg, Escala: 5g, Altura: 10 cm, Largura: 33 cm, Comprimento: 34 cm, Peso: 3 kg, Garantia: 12 meses, com selo INMETRO, possui 3 funções no display, exibe peso, preço/unitário e preço/total.
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	832,43
Valor Final:	600,00
Valor Total:	600,00
Situação:	Homologado em 30/07/2021 08:52:50 Por: ANTONIO JORGE SLUSSAREK
Nome da Empresa:	BRASIDAS EIRELI ✓
Modelo:	BALMAK
Item:	0004
Descrição:	BATEDEIRA PLANETÁRIA - 5L Batedeira Planetária - 5 litros, 220 vlt, Estrutura em aço com acabamento em pintura epóxi, Tampa em polímero termoforado de alta resistência. Cuba em aço inox, Grade cromada, Sistema planetário de engrenagens com helicoidais de aço, Sistema eletrônico de variação de velocidade, Acompanha batedor espiral, batedor raquete e batedor globo. Possui grade de segurança que desliga o equipamento ao ser levantada. Alimentação, Voltagem: 220 Volts, Potência: 800 Watts, Frequência: 50-60 Hz, Consumo: 6,4 Kw/h.
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2.178,75
Valor Final:	1.850,80
Valor Total:	1.850,80
Situação:	Homologado em 30/07/2021 08:52:50 Por: ANTONIO JORGE SLUSSAREK
Nome da Empresa:	FACE ATTIVITA COMMERCIALE LTDA ✓
Modelo:	BTP-6
Item:	0005
Descrição:	BATEDEIRA PLANETÁRIA INDUSTRIAL - 20 LITROS Batedeira planetária com capacidade para 20 litros. Dimensões e tolerâncias: (AxLxP): 106x53x87cm , Características gerais: Estrutura em aço com fino acabamento em pintura epóxi, Cuba em aço inox, Sistema de engrenagens helicoidais, Sistema de troca de velocidade progressiva com polia variadora, Batedor espiral, batedor raquete, batedor globo e escorregador para ingredientes, Opcional pedestal, Manual de Instruções em português, Garantia de Doze (12) meses de garantia contra defeitos de fabricação. Equipamentos de acordo com a portaria 371/09 do INMETRO, com selo de conformidade, Interface de segurança que efetua o monitoramento da integridade dos botões de emergência e proteções móveis, Possui proteção móvel intertravada, que impede o acesso à área do batedor e que, ao ser aberta, efetua a parada imediata, O intertravamento funciona através de duas chaves eletromecânicas com acionamento individual, atuando simultaneamente na proteção móv
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4.708,80
Valor Final:	4.240,00
Valor Total:	4.240,00
Situação:	Homologado em 30/07/2021 08:52:50 Por: ANTONIO JORGE SLUSSAREK
Nome da Empresa:	MV ELETRONICOS EIRELI - ME ✓
Modelo:	BPM 12 ST
Item:	0006
Descrição:	BEBEDOURO DE 50L - LINHA COMERCIAL Capacidade mínima de 50l/hora de água gelada, pés reguláveis e antiderrapantes, com termostato regulável para ajuste da temperatura, sistema de filtragem que inclui retenção de partículas (PIII) e redução de cloro (Cl). Pia em aço inox polido, gabinete em aço inox ou chapa eletrozincada, 02 torneiras para copo tipo lavatório reguláveis e de fácil acionamento pelos usuários, 02 torneiras para copo tipo lavatório, reservatório de água em material resistente, atóxico e de fácil limpeza (polipropileno ou aço inox), Serpentina em aço inox AISI 304, isolamento térmico apropriado, mangueiras atóxicas e adaptador para conexão com a rede hidráulica, baixo consumo de energia com termostato para controle automático da temperatura da água, gás refrigerante R600a ou R 134 ^a . Dreno para limpeza da cuba, ralo sifonado que barra o mau cheiro proveniente do esgoto. Parafusos e porcas de aço inox. Tensão 220 V, com garantia de 12 meses.
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1.958,37
Valor Final:	1.905,00
Valor Total:	1.905,00
Situação:	Homologado em 30/07/2021 08:52:50 Por: ANTONIO JORGE SLUSSAREK
Nome da Empresa:	Vilmar Castanheira ✓
Modelo:	BE 50
Item:	0007
Descrição:	BEBEDOURO ELÉTRICO ACESSÍVEL - LINHA DOMÉSTICA Bebedouro elétrico acessível 220 vlt - linha domestica Corpo e estrutura em aço inox 430 e pés reguláveis, Aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430, Serpentina em aço inox 304 (interna), Reservatório em polipropileno atóxico, isolamento térmico em PS, Boia Controladora do nível de água, Tomada de 3 pinos conforme a norma da BNT/nbr/603351, Certificado pelo INMETRO, Baixo consumo de energia, Termostato com 7 níveis para controle de temperatura, Gás ecológico R134A, Refrigeração por compressor que garante maior eficiência, Motor Tecumseh 1/12+ hp 127v (2,5A) OU 220v (1,10A) 60Hz-280W. Armazena 25 litros de água gelada, Consumo médio: 17,58 kw/h mês.
Quantidade:	2

Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1.500,53
Valor Final:	1.500,00
Valor Total:	3.000,00
Situação:	Homologado em 30/07/2021 08:52:50 Por: ANTONIO JORGE SLUSSAREK
Nome da Empresa:	Kalinovski e Kalinovski Ltda ✓
Modelo:	K25
Item:	0008
Descrição:	ESPRESSO COMERCIAL DE FRUTAS CÍTRICAS Capacidade mínima 01l, jogo de cones de extração (carambola/ castanha) em poliestireno, composto por 01 unidade pequena para limão, 01 unidade grande para laranja, copo coletor de 01l mínimo em aço inox ou alumínio, 02 castanhas de tamanhos diferentes, 01 coador/peneira e 01 tampa. Gabinete corpo em aço inox, copo superior desmontável com bica, motor de no mínimo ¼ HP, base antiderrapante. Dimensionamento da fiação, plug e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação, tensão (voltagem) 220 V. Cordão de alimentação com 1,5 m de comprimento. Garantia de 12 meses.
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	259,32
Valor Final:	259,00
Valor Total:	259,00
Situação:	Homologado em 30/07/2021 08:52:50 Por: ANTONIO JORGE SLUSSAREK
Nome da Empresa:	Kalinovski e Kalinovski Ltda ✓
Modelo:	MEDIO
Item:	0009
Descrição:	FOGÃO INDUSTRIAL 3 BOCAS Fogão industrial, sem forno, com 3 bocas e bandeja coletora de resíduos, alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo). Dimensões do corpo: o Altura 800 mm (+/- 10mm) Largura 7300 mm (+/- 20mm) Profundidade 4900 (+/- 20mm) Dimensões da grelha: 300 mm x 300 mm (+/- 10 mm), Características dos queimadores: o 2 queimadores simples em ferro fundido, o 1 queimador duplos em ferro fundido, 4 pés em perfil "L" de aço. Sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique a aproximadamente 50mm do piso, Grelha de ferro fundido para apoio de panelas, removíveis, em número de 3, notamanho 300mm x 300mm, 3 bandejas coletoras em aço, com puxador desenvolvido na própria peça, Registros cromados, Demais itens similares aos especificados no fogão de 4 bocas. As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. Todas as so
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2.013,44
Valor Final:	2.013,00
Valor Total:	2.013,00
Situação:	Homologado em 30/07/2021 08:52:50 Por: ANTONIO JORGE SLUSSAREK
Nome da Empresa:	Alci N. Becker & Cia Ltda ✓
Modelo:	E3D1P
Item:	0010
Descrição:	FOGÃO INDUSTRIAL DE 4 BOCAS Fogão industrial central, com 4 bocas, dotado de forno e torneiras de controle em dois lados opostos, fixadas em tubo de alimentação (gambiarras), alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo). Dimensões e tolerâncias: Dimensões do corpo (sem considerar a gambiarra): Largura: 1080 mm +/- 50 mm, Profundidade: 1080 mm +/- 50 mm, Altura: 800 mm +/- 10 mm, Dimensões máximas externas (com gambiarra): Largura: 1330 mm, Profundidade: 1330 mm, Obs.: A largura mínima de vão livre da porta do ambiente para passagem deste fogão é de 1,40m. Dimensões internas mínimas do forno: Largura: 540 mm, Profundidade: 660 mm, Altura: 310 mm, Dimensões das grelhas: 400 mm x 400 mm +/- 15 mm, Dimensões dos queimadores: Diâmetro do queimador tipo cachimbo: 85 mm +/- 10 mm, Diâmetro do queimador tipo coroa: 180 mm +/- 10 mm, Diâmetro do queimador do forno: 132 mm +/- 10 mm, Capacidade de combustão e características dos queimadores: 2 queimadores simples (cachimbo) com
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	6.576,18
Valor Final:	2.950,00
Valor Total:	2.950,00
Situação:	Homologado em 30/07/2021 08:52:50 Por: ANTONIO JORGE SLUSSAREK
Nome da Empresa:	Kalinovski e Kalinovski Ltda ✓
Modelo:	PMI400
Item:	0011
Descrição:	FOGÃO INDUSTRIAL DE 6 BOCAS Fogão industrial central, com 6 bocas, dotado de forno e torneiras de controle em dois lados opostos, fixadas em tubo de alimentação (gambiarras), alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo). Dimensões do corpo (sem considerar a gambiarra): Largura: 1570 mm +/- 50 mm, Profundidade: 1080 mm +/- 50 mm, Altura: 800 mm +/- 10 mm, Dimensões máximas externas (com gambiarra): Largura: 1820 mm, Profundidade: 1330 mm, Obs.: A largura mínima de vão livre da porta do ambiente para passagem deste fogão é de 1,40m. Dimensões internas mínimas do forno : Largura: 540 mm, Profundidade: 660 mm, Altura: 310 mm, Dimensões das grelhas, 400 mm x 400 mm +/- 15 mm . Dimensões dos queimadores: Diâmetro do queimador tipo cachimbo: 85 mm +/- 10 mm, Diâmetro do queimador tipo coroa: 180 mm +/- 10 mm, Diâmetro do queimador do forno: 132 mm +/- 10 mm, Capacidade de combustão e características dos queimadores: 3 queimadores simples (cachimbo) com capacidade de combustão
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4.641,99
Valor Final:	3.920,00
Valor Total:	3.920,00
Situação:	Homologado em 30/07/2021 08:52:50 Por: ANTONIO JORGE SLUSSAREK
Nome da Empresa:	BRASIDAS EIRELI ✓
Modelo:	M6FD3 CENTRO
Item:	0012

Descrição:	FORNO INDUSTRIAL A GÁS COM 1 CÂMARA Forno industrial a gás com 1 câmara, 220 volts, Número de esteiras compatíveis: 5 (vendidas separadamente), Produção por fornada: 125 pães (25 pães de 50 gramas por esteira), Produção por hora: 375 pães de 50 gramas, Tempo de cozimento: 15 a 20 minutos (pão francês), Tempo de aquecimento do forno: 14 a 22 minutos, Temperatura: até 200 °C, Saída de Vapor, Acabamento câmara interna: pintura alta temperatura resistente a oxidação, Material da estrutura: aço carbono com pintura epóxi, Acabamento frontal: aço inox escovado, Material da porta: vidro temperado, Iluminação interna com proteção de vidro resistente a altas temperaturas e choques térmicos, Isolamento interno com lã basáltica, Liga e desliga a turbina automaticamente ao abrir e fechar a porta, Com rodízios que facilitam o deslocamento e controlador com indicação simultânea de tempo e temperatura. Manual de instruções em português e 12 meses de garantia. Largura mínima intern
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3.779,28
Valor Final:	3.779,00
Valor Total:	3.779,00
Situação:	Homologado em 30/07/2021 08:52:50 Por: ANTONIO JORGE SLUSSAREK
Nome da Empresa:	Alci N. Becker & Cia Ltda ✓
Modelo:	FIR190
Item:	0016
Descrição:	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - 8 LITROS Liquidificador industrial em aço inox. Capacidade: Copo com capacidade útil de 8 litros. Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, com espessura de 1 mm. Flange do copo em material plástico injetado, em cor clara. Alças em aço inox, espessura de chapa de 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo a não haver retenção de resíduos. Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, com dobras 60 estruturais que permitam a limpeza interna. Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, flange superior e ao da base em material plástico injetado, em cor clara. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. Sapatas antivibratórias em material aderente. Facas, eixo, buchas, porca fixadora do eixo da faca e pino elástico de t
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1.003,77
Valor Final:	600,00
Valor Total:	600,00
Situação:	Homologado em 30/07/2021 08:52:50 Por: ANTONIO JORGE SLUSSAREK
Nome da Empresa:	Kalinovskí e Kalinovski Ltda ✓
Modelo:	8L
Item:	0017
Descrição:	LIQUIDIFICADOR SEMI INDUSTRIAL - 2L Liquidificar semi-industrial - 2litros - 220 volts, potencia 800 W, rotação 2500 RPM, volume de copo 2L, corpo e copo em inox, tampa plástica. Dimensões e tolerâncias: Altura: 60cm, Largura: 24cm, Profundidade: 21cm, Capacidade do copo: 2,0 litros. Características gerais: Copo monobloco, sem solda, fabricado em aço inox 304, com chapa de 2,0mm de espessura, Copo monobloco sem cantos vivos, conforme exigências das normas de higienização, evitando a proliferação de bactérias, Tampa de borracha atóxica Com trava, excelente vedação e sobre tampa removível para inspeção ou adição de ingredientes. Tensão elétrica 220 V. Todo equipamento deve vir acompanhado de "Manual de Instruções", em português. Garantia de doze (12) meses contra defeitos de fabricação.
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	822,19
Valor Final:	428,00
Valor Total:	428,00
Situação:	Homologado em 30/07/2021 08:52:50 Por: ANTONIO JORGE SLUSSAREK
Nome da Empresa:	Kalinovski e Kalinovskí Ltda ✓
Modelo:	2L SEMI
Item:	0018
Descrição:	MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS - LINHA COMERCIAL Capacidade mínima de 30 ciclos (gavetas) por hora. Selo do INMETRO. - Largura máxima 700mm, profundidade 630mm (tolerância +/- 20%), altura máxima 850mm, Operações lavagem e enxágue realizados através de braços giratórios superiores e inferiores, produção mecânica mínima por hora: 540 pratos ou 270 bandejas, ou 6000 talheres ou 1080 copos. Capacidade mínima por gaveta: 33 pratos (190mm) ou 18 (300mm) ou 09 bandejas ou 36 copos (70mm) ou 50 xícaras (60mm). Painel de comando com no mínimo uma tecla de liga e desliga e 01 de operação. Função de início automático de ciclo ou se fechar a porta. Função ou sistema de lavagem econômica com redução do consumo de água. Porta rígida e resistente para apoio das gavetas na caga e descarga de louças com abertura completa, controles automáticos de tempo de ciclo do nível de água do tanque de lavagem e das temperaturas das águas da lavagem e do enxágue. Sistema de segurança para interromper/pausar o funcioname
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	13.155,38
Valor Final:	12.000,00
Valor Total:	12.000,00
Situação:	Homologado em 30/07/2021 08:52:50 Por: ANTONIO JORGE SLUSSAREK
Nome da Empresa:	Kalinovski e Kalinovski Ltda ✓
Modelo:	EVO STD
Item:	0020
Descrição:	PROCESSADOR DE ALIMENTOS/CENTRÍFUGA(DOMÉSTICO) Multiprocessador 700W com Lâminas Multifuncionais em Aço Inox. Dimensões e tolerâncias: (LxAxP): 211x409,4x219mm. Características gerais: Potência de 700W., Função pulse, 3 tamanhos de tigelas, Ultra Wide Mouth Feed Tube - Boca Ultra Larga do Tubo de alimentação que permite acomodar qualquer tipo de alimento com o mínimo de preparação prévia. Lâminas multifuncionais - As lâminas em aço inoxidável permitem triturar, misturar e moer o alimento de forma fácil e rápida. Base de plástico com botões OFF, ON, e PULSE juntamente com o eixo de acionamento, que gira as lâminas e os discos. Função Pulse permitindo o controle preciso da duração e frequência do processamento. Tampa da tigela com bocal largo. Socador com 2 peças. Tigela de 2,8 litros fabricada em policarbonato. Tigela de 2,4 litros. E acessórios: disco fatiador fino, disco fatiador médio e disco para picar médio. Mini-tigela e mini-lâmina - A tigela de 945 ml e a lâmina de aço i
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	655,60
Valor Final:	480,00
Valor Total:	480,00
Situação:	Homologado em 30/07/2021 08:52:50 Por: ANTONIO JORGE SLUSSAREK
Nome da Empresa:	Kalinovskí e Kalinovskí Ltda ✓

Modelo:	BMP900
Item:	0022
Descrição:	REFRIGERADOR VERTICAL EM INOX - 4 PORTAS - 100L - LINHA COMERCIAL Refrigerador industrial vertical de 4 portas, monofásico 220 V, compressor de 1/2 hp, sistema de transmissão térmica convectiva, através de evaporadores e condensadores com sistema de ar forçado (sistema frost-free), dotado de 8 prateleiras ajustáveis. Dimensões e tolerâncias: Dimensões externas: Largura: 1250 mm +/- 50 mm, Profundidade: 750 mm +/- 50 mm, Altura: 1800 mm +/- 50 mm (inclui a área da motorização), Capacidade útil mínima 1000 litros. Características construtivas: Gabinete tipo monobloco revestido externamente em aço inox, em chapa 22 (0,80 mm) e internamente em alumínio, com espessura mínima de chapa de 1 mm. Alternativamente, a parte interna poderá ser revestida com aço inox, em chapa 22 (0,80 mm). Isolamento do gabinete de poliuretano injetado, com espessura mínima de 55 mm e densidade mínima de 36 kg/m. Sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixada
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	7.001,21
Valor Final:	6.130,73
Valor Total:	6.130,73
Situação:	Homologado em 30/07/2021 08:52:50 Por: ANTONIO JORGE SLUSSAREK
Nome da Empresa:	Inovart Comercio de Equipamentos Eireli - EPP/
Modelo:	RF-064-ESPECIAL


ANTONIO JORGE SLUSSAREK
Autoridade Competente